

IDEMITSU DIESEL 15W-50 CH-4/SJ

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей.

1. Область применения :

Рекомендуется для четырехтактных дизельных и бензиновых двигателей легковых автомобилей, внедорожников и грузовиков, работающих в условиях высоких нагрузок и высоких температур окружающего воздуха.

2. Общие сведения :

IDEMITSU DIESEL 15W-50 CH-4/SJ - является универсальным, всесезонным полусинтетическим моторным маслом на основе минерального базового масла высокой степени очистки (группа II) и специального пакета присадок. Наилучшим образом подходит для мощных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, применяющих дизельное топливо с содержанием серы не более (0,05%), не имеющих системы снижения токсичности выхлопных газов (EGR, DPF).

Основные эксплуатационные характеристики :

- Высокоочищенное минеральное базовое масло (II группа);
- Высокая термоокислительная стабильность на весь период применения;
- Отличная защита от высокотемпературных отложений;
- Сохраняет текучесть и обеспечивает пуск при температуре до -35 °С;
- Высокая степень диспергируемости сажи;
- Высокая прочность масляной пленки при высокой температуре;
- Очень низкий расход масла на угар;
- Уменьшает износ и продлевает срок службы двигателя.

3. Стандартизация и спецификация :

Соответствует спецификациям: API CH-4, CF-4, CF, SJ.

4. Основные физико - химические показатели :

Наименование		Данные анализа	Метод анализа (ASTM)	
Класс вязкости		SAE 15W-50	-	
Цвет ASTM		L4,0	D - 1500	
Плотность (при температуре 15°C)		г/см ³	0,8791	D - 4052
Температура вспышки (СОС)		°С	234	D - 92
Вязкость	при температуре 40 °С	мм ² /с	126,0	D - 445
	при температуре 100 °С	мм ² /с	17,31	D - 445
Температура потери текучести		°С	- 35	D - 97
Индекс вязкости			151	D - 2270
Общее щелочное число TBN (HCLO ₄)		мгКОН/г	10,0	D - 2896
Вспенивание (при температуре 93,0°C),		%	10 - 0	D - 892

5. Виды фасовки : Металлические бочки 200л, ведра 20л, пластиковые канистры 6 шт по 5л.