

Apolloil Multi Runner DH-1 10W-30

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей.

1. Область применения :

Рекомендуется для всех типов тяжелых дизельных двигателей, оснащенных системой впрыска топлива с общей топливной рампой и системой рециркуляции отработавших газов (EGR).

2. Общие сведения :

Apolloil Multi Runner DH-1 10W-30 высокоэффективное масло, основанное на высокоочищенном базовом масле (высокий индекс вязкости) для высокооборотистых дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом (грузовиков, автобусов, строительной техники и промышленных дизельных двигателей).

3. Основные эксплуатационные характеристики :

- Высокоочищенное базовое масло.
- Отличная защита от высокотемпературных отложений.
- Уменьшает износ и продлевает срок службы двигателя.
- Повышенная защита от износа клапанного механизма.

4. Стандартизация и спецификация :

Вязкость по SAE : 10W-30 ; Стандарт JASO : DH-1

5. Основные физико - химические показатели :

Наименование		Данные анализа	Метод анализа (ASTM)
Класс вязкости		SAE 10W-30	-
Цвет ASTM		L5,5	D - 1500
Плотность (при температуре 15°C)		г/см ³ 0,8812	D - 4052 - 96
Температура вспышки (COC)		°C 220	D - 92
Вязкость	при температуре 40 °C	мм ² /с 71,07	D - 445
	при температуре 100 °C	мм ² /с 10,71	D - 445
Температура потери текучести		°C - 37,5	D - 97
Индекс вязкости		139	D - 2270
Общее щелочное число TBN (HCL04)		мгKOH/г 10,1	D - 2896 - 96
Общее кислотное число TAN		мгKOH/г 1,62	D - 664
Вспенивание (при температуре 93,0°C), %		10 - 0	D - 892

6. Виды фасовки :

Металлические бочки на 200л, канистры на 20л